

Screen PB 120/125



Standaard screen, een uitermate geschikte vorm van verticale zonwering (om laagstaande zon te weren) met een zeer hoog rendement. Dit type zonwering steekt niet uit ten opzichte van de gevel, zoals bijvoorbeeld een uitvalscherm wel doet, waardoor de “beloopbaarheid” om uw woning gehandhaafd blijft. Screendoek wordt gemaakt van polyestergarens en glasvezeldraden, welke de zon, temperatuur en licht enorm temperen (hierdoor ontstaat een prettig diffuus licht en wordt UV afgeschermd). Door de open structuur van het doek in combinatie met de gebruikte materialen kan een warmtewerendheid bereikt worden van meer dan 95%. Daarnaast kunt u het zicht naar buiten behouden, waardoor u bij gebruik van het screen contact houdt met de “buitenwereld”. U voelt zich niet opgesloten. Hierbij de opmerking dat een donker grijs/zwart kleurig doek optisch het grootste zicht naar buiten oplevert.

Bij de standaard screens heeft u de standaard geleiders. Tevens is er normaal een doekkier tussen doek en geleider. Deze doekkier is functioneel en “valt” bij (montage op) een standaard kozijn of muur meestal uit het zicht. Bij het draaien van de zon kan er tijdelijk (als gevolg van deze kier) een kier zonlicht ontstaan. Vindt u dit hinderlijk, dan kunt u kiezen voor de standaard geleider met lip. Voordeel is dat u geen last heeft van de draaiende zon. Nadeel is dat u wat meer doekslijtage zult hebben op termijn (het doek zal door de wind permanent in aanraking komen met de lip van uw geleider).

Er bestaan een aantal kastvormen, zoals afgeschuinde, afgeronde of rechte kast. Op uw bijlageblad vindt u op de achterzijde de geleider-, bedienings-, kleur- en kastmogelijkheden die bij een bepaald model screen mogelijk zijn. Op www.prijsberekening.nl zonwering – screens worden u vakkundig alle mogelijkheden aangeboden.

Maximale afmetingen:

Max. breedte: 500 cm | Max. hoogte: 500 cm

De voordelen van Prijsberekening:

- De grootste internetwinkel van Nederland
- Montagemogelijkheden bij u aan huis
- De scherpste prijzen van Nederland



PRIJSBEREKENING.NL

Van de screen PB 120/125 zijn er de volgende mogelijkheden:

Kasttypes

<p>Screen 120 half rond</p>	<p>Screen 120 dicht</p>	<p>Screen 125 schuin</p>
Kast half rond	Kast dicht	Kast schuin

Bedieningsmethodes

Bandbediend, standaard	Elektrisch, handzender	Elektrisch, draaischakelaar

Geleiderstypes

<p>HTF</p> <p>standaard</p>	<p>HTF+lip</p>	<p>LHTF</p>	<p>LHTF+lip</p>
HTF geleider, zonder lip	HTF geleider, met lip	LHTF geleider, zonder lip	LHTF geleider, met lip

Kastkleuren

Technisch Zilver	Zilver (CA. RAL 9006)	Crème Wit (CA. RAL 9001)	Reinwit (CA. RAL 9010)
Antraciet Grijs (CA. RAL 7016)	Verkeerswit (CA. RAL 9016)	Dennengroen (CA. RAL 9016)	Staalblauw (CA. RAL 5011)
Licht Ivoor (CA. RAL 1015)	Structuurlak Grijs		

Screendoeken

Wit (101101)	Grijs (108108)	Grijs-zand (108112)	Grijs-caramel (108126)
Donkerblauw (111111)	Zand-geel (112103)	Zand-brons (112113)	Bronsmandarijn (113105)
Bron (113113)	Limoen-brons (115113)	Kiwano (115181)	Vlas-grijs (116108)
Zwart (118118)	Vlas-donker-groen (116122)	Parel-grijs (117108)	Parel (117117)
Zwart-vlas (118116)	Grijs-wit (108101)	Grijs-donker-blauw (108111)	Grijs-zwart (108118)
Pacific (108167)	Zand-wit (112101)	Zand (112112)	Fire (112156)
Bron-grijs (113108)	Bron-parel (113117)	Limoen (115115)	Vlas-wit (116101)
Vlas-donkerblauw (116111)	Vlas (116116)	Parel-wit (117101)	Parel-vlas (117116)
Zwart-zand (118112)			